

Maschinenpark Extrusion

Extruder	Ausstoßleistung	Wasserbad	Abzug	Trennvorrichtung	Abwurfisch	Peripheriegeräte
Komax HEX 25-26 D	ca. 10 kg/h ja nach Material	3 m	Rollenabzug	Cutter	nein	Wickler, horizontal/vertikal Corona-Gerät Inkjet-Drucker
Komax HEX 60-30 D Barrierschnecke speziell zur Verarbeitung von Polyolefinen	ca. 120 kg/h je nach Material	18 m	Bandabzug, Bandbreite 90 mm	Guillotine, optional steht ein Cutter und eine Säge zur Verfügung	7 m	Wickler, horizontal/vertikal Corona-Gerät Inkjet-Drucker
IDE ME 60 / 5x25 D Es stehen 2 verschiedene Schnecken zur Verarbeitung aller gängigen thermo- plastischen Kunststoffe zur Verfügung.	ca. 60 kg/h je nach Material	3 m, zusätzl. Wasserbad mit 7 m steht zur Verfügung	Bandabzug, Bandbreite 200 mm	Säge, optional steht ein Cutter zur Verfügung	7 m	Bohreinheit Stanzeinheit Gestell für Coronabehandlung Gestell für Wärmebehandlung Abrollvorrichtung zum Aufbringen von Klebebändern Tampondrucker Wickler
IDE ME 45 / 5x25 D Es stehen 2 verschiedene Schnecken zur Verarbeitung aller gängigen thermo- plastischen Kunststoffe zur Verfügung.	ca. 45 kg/h je nach Material	3 m, zusätzl. Wasserbad mit 7 m steht zur Verfügung	Bandabzug, Bandbreite 200 mm	Säge, optional steht ein Cutter zur Verfügung	7 m	Bohreinheit Stanzeinheit Gestell für Coronabehandlung Gestell für Wärmebehandlung Abrollvorrichtung zum Aufbringen von Klebebändern Tampondrucker Wickler